

SARAL®

SARAL®

SUPREME



Fuel Containing Capacity	3 Litres
Kerosene Consumption Rate	151-165 Gms/Hr
No. of Wicks,	10
Useful Heat Out-Put	940-950 (K. Cals/Hr.)
Thermal-Efficiency	60%

Fuel Containing Capacity	1 Litres
Kerosene Consumption Rate	130-140 Gms/Hr
No. of Wicks,	6
Useful Heat Out-Put	819-882 (K. Cals/Hr.)
Thermal-Efficiency	60%

- A. Top plate
- B. Insulated, multi wall outer burner casing
- C. Fly nuts
- D. fuel tank
- E. Indicator
- F. Triangular pan support
- G. Inner sleeve
- H. Outer sleeve
- I. Sturdy stand
- J. Wick control lever
- K. Filler cap
- L. Flame extinguisher
- M. Kindler



- A. बर्तन रखनेकी प्लेट
- B. अक्षोष्युक्त अनेक दीवारोंवाला बहरी बर्नर केसिंग
- C. फ्लाय नट
- D. कerosene की टंकी
- E. इंडिकेटर
- F. बर्तन रखने के लिये त्रिकोनीय स्टैंड (प्लेट)
- G. अंदरूनी बर्तन रखनेकी स्लीव
- H. बाहरी बर्तन रखनेकी स्लीव
- I. मजबूत स्टैंड
- J. बर्तन रखने के लिये रेगुलेटर
- K. टंकीका ढक्कन
- L. बर्तन को बुझानेवाला साधन
- M. किण्वर



Manufactured by

Saurashtra Tin & Metal Industries

"SARAL Stove", 357, A5 G.I.D.C., 80' Road, Rajkot-36 003. (Guj.) INDIA.
 Phone : (0281) 387819-20-21. Fax : (0281) 387818. Gram : "SARAL"
 e-mail : business@saralgroup.com Visit us at : www.saralgroup.com